

Klemmgehäuse Typ KL und KLE



Klemmgehäuse Typ KL und KLE

KL

- Werkstoff Stahlblech 1,5 mm
- Oberflächenbeschichtung RAL 7035 Struktur

KLE

- Werkstoff Edelstahl 1,5 mm
- V2A 1.4301 (AISI 304)
- V4A 1.4404 (AISI 316) auf Anfrage

KL /
KLE

- Geschäumte PU-Dichtung/Aufsteckprofil
- Schutzart IP 65 nach EN 60529
- Gehäusedeckel verschraubt
- Standardmäßig eingeschweißte Lochraster Profile zur Montage von Kabelkanälen u.a.m.

Klemmgehäuse

Stahl lackiert	Edelstahl 1.4301	Maße mm B x H x T		
KL 151508	KLE 151508	150	150	80
KL 151512	KLE 151512	150	150	120
KL 201508	KLE 201508	200	150	80
KL 201512	KLE 201512	200	150	120
KL 202008	KLE 202008	200	200	80
KL 202012	KLE 202012	200	200	120
KL 301508	KLE 301508	300	150	80
KL 301512	KLE 301512	300	150	120
KL 302008	KLE 302008	300	200	80
KL 302012	KLE 302012	300	200	120
KL 303012	KLE 303012	300	300	120
KL 401512	KLE 401512	400	150	120
KL 402008	KLE 402008	400	200	80
KL 402012	KLE 402012	400	200	120
KL 403012	KLE 403012	400	300	120
KL 404012	KLE 404012	400	400	120
KL 502012	KLE 502012	500	200	120
KL 503012	KLE 503012	500	300	120
KL 602012	KLE 602012	600	200	120
KL 603012	KLE 603012	600	300	120
KL 604012	KLE 604012	600	400	120
KL 802012	KLE 802012	800	200	120
KL 804012	KLE 804012	800	400	120